

2. számú melléklet
Műszaki követelmények

A MFAV járművekhez szállított kapaszkodóknak az alábbiaknak kell megfelelni:

Felületkezelés módja: porfúvás

Alkalmazandó szín: RAL 1016 „Sulphur yellow”

A csövek varrat nélküliek. Az „U” kapaszkodó két felének középső illesztése szoros.

Az egyéb termékeknek a Szállító rendelkezésére bocsátott rajzon feltüntetett követelményeknek kell megfelelni.

Cikkszám	Megnevezés	Rajzszám	Csőméretek (mm)		Falvastagság (mm)
			Külső	Belső	
8741620034	MFAV Belépő-kapaszkodó	1.530/25/135	25	21,4±0,08	1,8
8741620036	MFAV Vízszintes ablak előtti kapaszkodó	2.1300/25	25	21,4±0,08	1,8
8741620038	MFAV Vízszintes középmerítő kapaszkodó	3.1380/25	32	28,4±0,15	1,8
8741620040	MFAV Füg. rúdkapaszkodó paravánhoz külső	4.1825/32	32	28,4±0,15	1,8
8741620042	MFAV Füg. rúdkapaszkodó paravánhoz horny.	5.1825/32H	32	28,4±0,15	1,8
8741620044	MFAV Utastéri kapaszkodó U alakú	6.1090/985/32U	25	21,4±0,08	1,8