

Műszaki leírás

1. Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan (3. sz. melléklet) nyilatkoznia kell,
 - hogy rendelkezik javítási technológiával, amely alapján a részegységek szakszerű felújítását / javítását el lehet végezni.
 - hogy a termék be/visszaépítéséhez szükséges tömítéseket – amennyiben ezek a gyári új termék gyártója ahhoz rendel, vagy a felújító készlet tartalmazza – térítésmentesen Ajánlatkérő részére a javított termék visszaszállításakor átadja.
 - a vállalt javítási határidőről, amely nem lehet több mint a beszerzési megrendelés kézhezvételétől számított 10 munkanap.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell a vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap. Ajánlatkérő a többletjótállás bírálati szempontként értékeli.
3. A felújításra / javításra kerülő tételek elszállítása és visszaszállítása nyertes Ajánlattevő feladata és költsége.
4. A felújításhoz / javításhoz kizárólag a javítási technológiában előírtak szerinti minőségben és mennyiségben építhetők be alkatrészek. A javítás során az alkatrészek eredeti kialakítását és műszaki paramétereit kell helyre állítani.
5. A szerződés tárgyát képező, az ajánlati dokumentáció 2. sz. mellékletében „H”-jellel megjelölt javítandó dízel befecskendező szivattyúk és adagolók környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos alkatrésznek minősülnek, ezért az 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet 23. §-ban és a 6/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet 9. § (4) bekezdésben leírtak, valamint utóbbi rendeletben hivatkozott MSZ-07-4402-1992 szabvány szerint minőségvizsgálatra kötelezettek. A felújított vagy javított termék pótalkatrészként történő forgalmazása csak érvényes „H”-minősítő jel használatára vonatkozó engedély megléte esetén történhet. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatához csatolnia kell a megjelölt részegységek javítására vonatkozó „H” – minősítő jel meglétét igazoló okiratok egyszerű másolati példányát. .
6. A felújított/javított pótalkatrészekhez szállításkor minden esetben mellékelni kell az 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet 25. § szerint a minőséget tanúsító műbizonylatot. Műbizonylatként csak az 5/1990. (IV. 12) KÖHÉM rendelet 25. § „H” jeles termékek esetén csak az NKH határozatában meghatározott tartalmú és formátumú műbizonylat fogadható el. A műbizonylaton fel kell tüntetni továbbá a hozzá tartozó javított egység egyedi azonosítóját, a javító cég nevét és a jótállás időpontjának lejárátát (év/hét). Ez utóbbiak a javított egységen is feltüntethető, ez esetben a műbizonylaton nem kell feltüntetni az adatokat.

7. A műbizonylathoz minden esetben egyértelműen összerendelten csatolni kell a felújított / javított részegységenként kiállított próbapadi bevizsgálás jegyzőkönyvét is.
8. A kiegészítő szolgáltatás, a 0 425 044 999 9 rajzszámú előtöltés szabályzó cseréje a 10.11101-7029 rajzszámú adagoló felújítása esetén szükséges akkor, ha az előzetes próbapadi bevizsgálás során az előtöltés szabályzó hibásnak bizonyul. Erről minden esetben közös hibafelvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzítésre kerül a feláras tétel. Az előtöltés szabályzó cseréje esetén a próbapadi vizsgálatot ismételtelen el kell végezni az új beépített egységgel is, és az adagoló egyedi számát is rögzítő vizsgálati jegyzőkönyvet kell a műbizonylathoz csatolni. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése alatt semmilyen más feláras tételt nem számolhat el.
9. Ajánlattevőnek a Megrendelő részére lehetőséget kell biztosítani a javításközi ellenőrzésre. A javításközi ellenőrzéshez minden eszközt és feltételt a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani.
10. A javított terméket por, víz és egyéb szennyeződések bejutása ellen védett, zárható csomagolásban kell szállítani a megrendelő részére.