

Harmonika kivétel: Typ I


Az adatok fél pár harmonikára vonatkoznak

$L_{max}$ :	1200	mm	$h$ :	60	mm
$L_{min}$ :	275	mm	$E$ :	25	mm
$n$ :	9	db	$B_1$ :	2300	mm
$FB^*$ :	RAD		$H$ :	2600	mm
$S$ :	925	mm	$B_2$ :	2480	mm
$c$ :	100	mm			

Max. függő terpesztés: 10°

Max. vízsz. terpesztés: 60°


Tömeg: 45 Kg




### Lamella adatok (mm; N; Nm)

Lamella FB 100mm      max terpesztés FAZ 150mm      Összezárás FZD 25mm

max húzó terhelés  $\updownarrow$  50 N      max nyitó terhelés  $\longleftrightarrow$  25Nm



### Választható Anyagok

MEGNEVEZÉS	FEDŐ ANYAG		SZÖVETHÁLÓ ANYAG	ANYAG VASTAGSÁG (mm)	SZÍN	hegeszthető	varrható	ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG									FELHASZNÁLT ANYAG
	KÜL	BEL						időjárás	ultra ibolya sugár	hő	láng	önkoltó	olaj; fagyálló	hajlítás	szakítás		
OZ-PUR	PUR	PUR	Polyester	1,2	BLACK	X	X	+	o	+	o	o	+	+	+		
PUR-KEVLAR	PUR	PUR	Kevlar	1.00	BLK/GRY	X	X	+	o	+	+	+	+	v	v		
PUR-TEFLON	PTEE	PUR	Polyester	1,1	BLACK	X	X	+	o	v	+	+	+	v	v		
OZ-35	PVC	PVC	Polyester	1,35	BLK/GRY	X	X	+	+	+	o	o	+	+	+		
NEOPRENE	NEP	NEP	Nylon	0,9	BLACK	X	X	v	v	v	+	+	v	v	v		
PANAMA 130	PVC	PVC	Polyester	1,3	BLK/GRY	X	X	v	v	v	+	+	v	v	v		

Jelölések: - nem jellemző      o elfogadható      + jó      v nagyon jó

PUR POLYURETHANE  
PVC POLYVINYLCHLORIDE  
PTFE POLYTETRAFLUORETHYLEN "TEFLON"